

# KEW 2040/2046R KEW 2055/2056R

## Multifunkční klešťové multimetry



Vyhovují bezpečnostním požadavkům pro měření na vnější distribuční síti



### Vlastnosti

- klešťové multimetry jsou díky CAT IV 600 V určeny především pro energetiku a pro údržbu v terénu
- displej s 6039 dílký a bargrafem
- funkce měření True RMS (KEW 2046R, KEW 2056R)
- průměr kleštin 33 nebo 40 mm
- bezkontaktní indikace přítomnosti AC napětí, optická indikace (červená LED dioda)
- funkce zachycení MIN/MAX
- podsvícený LCD displej
- bezkontaktní indikace napětí v kleštině
- Test Diody
- vyhovují ČSN EN 61010-1

**Bekontaktní indikace přítomnosti AC napětí, optická indikace**

### Přehledová tabulka

Model	KEW 2040	KEW 2046R	KEW 2055	KEW 2056R
ac A	600 A	600 A	1000 A	1000 A
ac V	600 V	600 V	600 V	600 V
dc A		600 A	1000 A	1000 A
dc V	600 V	600 V	600 V	600 V
$\Omega$	60 M $\Omega$	60 M $\Omega$	60 M $\Omega$	60 M $\Omega$
Kapacita		40 $\mu$ F		40 $\mu$ F
Frekvence	10 kHz	10 kHz	10 kHz	10 kHz
Teplota		•		•
Data HOLD	•	•	•	•
Zachycení špičky		•		•
MAX/MIN	600 A	•	•	•
BIN*	600 A	•	•	•
Podsvícení		•	•	•
True RMS		•		•

# KEW 2040/2046R

# KEW 2055/2056R

## Multifunkční klešřové multimetry



### Specifikace



Model	KEW 2040	KEW 2046R	KEW 2055	KEW 2056R
<b>ac A</b>	0 - 600,0 A 1,5 % rdg ± 5 dig. (50/60 Hz) 3,5 % rdg ± 8 dig (40 - 400 Hz)	0 - 600,0 A 2,0 % rdg ± 5 dig. (50/60 Hz) 3,5 % rdg ± 5 dig (40 - 400 Hz)	0 - 600,0/1000 A 1,5 % rdg ± 5 dig. (50/60 Hz) 3,0 % rdg ± 5 dig (40 - 400 Hz)	0 - 600,0/1000 A 2,0 % rdg ± 5 dig. (50/60 Hz) 3,5 % rdg ± 5 dig (40 - 400 Hz)
<b>ac V</b>	6/60/600 V automatická volba 1,3 % rdg ± 4 dig (50/60 Hz) 3,0 % rdg ± 5 dig (40 - 400 Hz)	6/60/600 V automatická volba 1,5 % rdg ± 4 dig (50/60 Hz) 3,5 % rdg ± 5 dig (40 - 400 Hz)	6/60/600 V automatická volba 1,3 % rdg ± 4 dig (50/60 Hz) 3,0 % rdg ± 5 dig (40 - 400 Hz)	6/60/600 V automatická volba 1,5 % rdg ± 4 dig (50/60 Hz) 3,5 % rdg ± 5 dig (40 - 400 Hz)
<b>dc A</b>	-	0 - 600,0 A 1,5 % rdg ± 5 dig	0 - 600,0/1000 A 1,5 % rdg ± 5 dig	0 - 600,0/1000 A 1,5 % rdg ± 5 dig
<b>dc V</b>	60m/6/60/600 V automatická volba 1,0 % rdg ± 3 dig	60m/6/60/600 V automatická volba 1,0 % rdg ± 3 dig	60m/6/60/600 V automatická volba 1,0 % rdg ± 3 dig	60m/6/60/600 V automatická volba 1,0 % rdg ± 3 dig
<b>Frekvence</b>	10/100/1 k/10 kHz (automatická volba)/0,1 - 99,9 %			
<b>Ω</b>	600/6 k/60 k/600 k/6 M/60 MΩ (automatická volba)			
<b>Bzučák</b>	bzučák indikuje při 100 Ω			
<b>Velikost klešřin</b>	φ 33 mm		φ 40 mm	
<b>Test diod</b>	•	•	•	•
<b>Kapacita</b>		40 n/4 μ/ 40 μF automatická volba		40 n/4 μ/ 40 μF automatická volba
<b>Teplota</b>		•		•
<b>Data hold</b>	•	•	•	•
<b>Zachycení špičky</b>		•		•
<b>MAX/MIN</b>	•	•	•	•
<b>Bargraf</b>	•	•	•	•
<b>BIN*</b>	•	•	•	•
<b>Podsvícení</b>		•		•
<b>Bezpečnost</b>	ČSN EN 61010-1 CAT IV 600 V, ČSN EN 61010-031, ČSN EN 61010-2-032, IEC 61326			
<b>Napájení</b>	R03 (1,5 V) AAA x 2			
<b>Rozměry</b>	243 x 77 x 36 mm		245 x 82 x 36 mm	
<b>Váha</b>	300 g		310 g	
<b>Standardní příslušenství</b>	měřicí kabely, baterie, pouzdro, uživatelská příručka			

### Objednací údaje



**KEW 2040**  
obj. kód: KY01.2040.01

**KEW 2046R**  
obj. kód: KY01.2046.01

**KEW 2056R**  
obj. kód: KY01.2056.01



**KEW 2055**  
obj. kód: KY01.2055.01

### Může se Vám hodit:




zkoušečka  
napětí s LCD  
displejem  
KEW1710

\* BIN = bezkontaktní indikace napětí

**Blue Panther s.r.o.**  
Mezi Vodami 29  
143 00 Praha 4-Modřany  
Tel.: 241 762 724-5  
Fax: 241 773 251  
[www.blue-panther.cz](http://www.blue-panther.cz)

**Blue Panther Slovakia**  
s.r.o.  
Trnavská 112  
821 01 Bratislava  
Tel./Fax: 2 48292 215  
[www.blue-panther.sk](http://www.blue-panther.sk)



Blue Panther s.r.o. je výhradním zástupcem značky  
KYORITSU v České a Slovenské republice